Tork Matic® Essuie-Mains rouleau long Universal 220 m

120040



Description

Les rouleaux sont adaptés au Tork Matic® Distributeur pour Essuie-Mains Rouleau qui a été développé pour un entretien facilité dans les sanitaires très fréquentés comme dans les écoles et les aéroports. Il permet de gagner du temps et de contrôler la consommation grâce à la distribution feuille à feuille.

- Un essuie-mains de qualité à bas prix couvrant les besoins élémentaires
- Rouleaux qui durent plus longtemps pour une réduction des coûts d'entretien et une optimisation du service.
- Distribution feuille à feuille pour une consommation réduite et une meilleure hygiène

Certifications de produits

TORK EASY HANDLING®

EU Ecolabel www.ecolabel.eu
EU Ecolabel : SE/004/001

FSC www.fsc.org FSC® C003255
The mark of responsible forestry

For Wiping

Détails du produit

Diamètre intérieur du mandrin	3,8 cm
Diamètre du rouleau	19 cm
Longueur du rouleau	220 m
Largeur du rouleau	21 cm
Pli	1
Système	H1
Couleur	Blanc

Données d'expédition

	Unité consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322542545904	7322542546420	7322542546468
Matériaux d'emballage	Carton	-	
Pièces	1	6 (6 CON)	168 (28 TRP)
Hauteur	210 mm	247 mm	1 879 mm
Longueur	190 mm	588 mm	1 200 mm
Largeur	190 mm	388 mm	800 mm
Poids brut	1 645 g	10,44 kg	292,32 kg
Poids net	1 617 g	9,7 kg	271,66 kg
Volume	7,58 dm3	56,35 dm3	1,58 m3
Couches par palette	-	-	7
TRP par couches	-	-	4

Tork Matic® Essuie-Mains rouleau long Universal 220 m

120040

Produits compatibles



Tork matic Distr Intuition pour EM roul
460001



Tork Matic Dist EM rouleau Blanc
551000



Tork Matic Dist. Intuition EM roul.
551100



Tork Matic Dist. Intuition EM roul.
551108

L’information environnementale

Contenu

Ce produit est fabriqué à partir de

Fibres recyclées
Produits chimiques

Le matériau d’emballage est fabriqué à partir de papier ou de plastique.

Matériau

Fibres recyclées

Le recyclage du papier est une utilisation efficace des ressources car les fibres de bois sont utilisées plusieurs fois.

Le papier de récupération fait l’objet d’un haut niveau d’exigence en matière de qualité et de pureté, à chaque étape de la chaîne (collecte, tri, transport, stockage, utilisation), afin de garantir des produits sûrs et hygiéniques.

Les fibres recyclées sont produites à partir de différents types de papier de récupération collecté, tels que journaux, magazines, papier brouillon ou poubelle, gobelets, briques et briquettes en carton, cartons d’emballage et serviettes en papier. Le choix de la qualité du papier recyclé est fonction du produit et des exigences spécifiques de performance et de blancheur qui lui sont propres. Le papier est dissous dans l’eau, lavé et traité chimiquement à haute température, puis filtré pour en éliminer les impuretés.

Le blanchiment de la pâte, qui intervient dans la fabrication des mouchoirs, est avant tout un processus visant à éliminer les substances susceptibles d’altérer les propriétés essentielles du produit fini, notamment la pureté, l’absorption, la solidité et la couleur de la pâte.

La pâte recyclée est blanchie à l’aide d’agents non chlorés (peroxyde d’hydrogène et hydrosulfite de sodium). Tous nos produits ne sont pas blanchis.

Pour les produits blanchis, nous utilisons des agents de blanchiment (pour augmenter la blancheur de la pâte du papier recyclé).

Produits chimiques

Tous les produits chimiques (adjuvants de fabrication et additifs) sont évalués du point de vue de l’environnement, de la santé et la sécurité au travail et de la sécurité du produit.

Pour contrôler la performance du produit, nous utilisons des additifs :

- Agents de résistance à l’état humide (pour les papiers d’essuyage et essuie-mains)
- Agents de résistance à l’état sec (utilisés en association avec le traitement mécanique de la pâte pour réaliser des produits résistants comme les papiers d’essuyage)

Tork Matic® Essuie-Mains rouleau long Universal 220 m

120040

- Pour les papiers colorés, des teintures et fixateurs (pour garantir une tenue parfaite de la couleur) sont ajoutés
- Pour les produits imprimés, des encres d'impression (pigments avec supports et fixateurs) sont appliquées
- Pour les produits à plusieurs plis, nous utilisons souvent une colle soluble à l'eau pour garantir l'intégrité du produit

Dans la plupart de nos usines, nous n'ajoutons pas d'agents de blanchiment optique mais c'est souvent le cas avec le papier recyclé car il est utilisé dans le papier d'impression.

Nous n'utilisons pas d'adoucissants pour les produits d'hygiène pour les professionnels.

Une qualité élevée du produit est assurée par des systèmes de gestion de la qualité et de l' hygiène tout au long des étapes de production, stockage et transport.

Afin de maintenir un processus stable et la qualité du produit, la procédure de fabrication du papier est soutenue par les processus/produits chimiques suivants :

- agents antimousse (surfactants et agents dispersants)
- contrôle du pH (hydroxyde de sodium et acide sulfurique)
- adjuvants de rétention (produits chimiques contribuant à l'agglomération des petites fibres pour éviter la perte de fibres)
- Enduits chimiques (qui aident à contrôler le crêpage du papier pour le rendre doux et absorbant)

Pour réutiliser les fibres cassées et utiliser les fibres recyclées, nous utilisons :

- Adjuvant de mise en pâte (produits chimiques aidant à la remise en pâte d'un papier résistant mouillé)
- Floculants chimiques (qui aident à nettoyer les encres d'impression et charges du papier recyclé)
- Agents de blanchiment (pour augmenter la clarté de la pâte du papier recyclé)

Pour le nettoyage de nos eaux usées, nous utilisons des floculants et des nutriments pour le traitement biologique pour assurer qu'aucun impact négatif sur la qualité de l'eau ne provient de nos usines.

Contact alimentaire	Ce produit remplit les exigences légales pour les matériaux destinés au contact alimentaire, confirmé par une certification externe par un organisme tiers. Le produit est sûr pour essuyer les surfaces de contact alimentaire et peut également entrer en contact occasionnellement avec les denrées alimentaires pour une courte période de temps.
Certification environnementale	Ce produit est certifié Écolabel européen avec le numéro de certificat SE/004/001. Ce produit est certifié FSC® avec le numéro de certicat SA-COC-008266.
Conditionnement	Respect de la Directive sur les emballages et les déchets d'emballage (94/62/EC) : Oui
Date de création d'article et dernière date de révision	Date de publication : 12-05-2025 Date de révision : 29-05-2026
Production	Ce produit est fabriqué à l'usine Kostheim - DE.
Destruction	Ce produit est principalement utilisé pour l'hygiène personnelle et peut être mis au rebut avec les déchets ménagers.

Essity France (SAS), 151 bd Victor Hugo - 93400 St Ouen - France

Tork Matic® Essuie-Mains rouleau long Universal 220 m

120040