# VÉHICULE

# POIDS-LOURDS



FICHE TECHNIQUE

# ACID

# NETTOYANT JANTES

Nettoyant puissant des jantes en aluminium.
Remet à neuf les surfaces incrustées et laisse un léger brillant.

## MODE D'EMPLOI

S'utilise par brossage ou par pulvérisation.
Diluer le produit de 5 à 10% dans de l'eau.
Appliquer le produit sur la surface.
Laisser agir puis rincer abondamment à l'eau claire.

## CONDITIONNEMENTS

A02033 : bidon 5 Kg

## DONNÉES TECHNIQUES

- Aspect : liquide incolore
- Densité : 1,06 - 1,08

## PRÉCAUTIONS

**USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT**
Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Avant rejet, neutraliser les effluents avec du bicarbonate de soude jusqu'à un pH compris entre 5,5 et 8,5.
Ne pas utiliser sur alliages légers et aluminium anodisé.
**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**

## SÉCURITÉ SELON FDS

Corrosion cutanée, Catégorie 1B.
Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

**Formule déposée au centre Antipoison France :**
**+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

05-07-2024 Ind. 01

EYREIN® INDUSTRIE

FABRICATION FRANÇAISE
ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
+33 (0)5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com