EASY WIPE-BOBINE IND. 1X2

Bobine Industrielle

C36800-FR

Détails Techniques

Matière Première	*CELLULOSE 100%*	Absorption par immers.%(+/- 10)	*500*	Nb. Formats	*800*
Nb. Plis	*2*	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	*90*	Longueur Rouleau (m)	*176,00*
Grammage par Pli (g/m2)	*21,5*	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	*653*	Diamètre Rouleau (cm)	*25,00*
Couleur	*BLANC*	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	*440*	Mandrin	*D.CENTR*
Point de blancheur	*85*	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	*248*	Diamètre Mandrin (mm)	*72*
Méthode de blanchiment	*ECF*	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	*168*	Pcs par Paquet	- -
Traitment WS	*OUI*	Largeur Format (cm)	*24,00*	Paquets par Colis	*2*
Gaufrage	*SATIN*	Longueur Format (cm)	*22,00*	EAN Paquet	*8022650009556*
Adhésion Plis	*PUNTA PUNTA SYSTEM*	Perforation	*OUI*	EAN Colis	*8022650009556*

Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	- -	Emballage Paquet	- -	Colis par Palette	*70*
Dimension Colis (cm HxTxP)	*24,00x50,00x25,00*	Emballage Colis	*POLYTHENE*	Colis par Couche	*7*
Dimensions Palette (cm HxTxP)	*255,00x120,00x80,00*	Certification Palette	*EPAL*	Couches per Palett	*10*
Volume Colis (m3)	*0,0300*	Construction Palette	- -	Demi-palette	*NO*

This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.

Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations.Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires.Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.