FICHE TECHNIQUE

DELRM00101

MASTERDOSE LR MICRO 230V / 24V



- ***Armoire moulé***
- ***Le lavage est réglable de 0.15ml/h à environ 5000ml/h***
- ***Le rinçage est réglable de 0.02ml/h à environ 1020ml/h***
- ***Interrupteur marche/arrêt pour détartrage de la machine***
- ***Raccordement électrique en 230 Vou 24V***
- ***Pression de refoulement:***
  - ***0.8 b de lavage***
  - ***0.3b de rinçage***
- ***Colis:***
  - ***300x200x170 mm***
  - ***-Poids net : 2.00 Kg***
  - ***-Poids brut : 2.30 Kg***

Spécialement conçu pour toutes les machines mono zones, ce concept répondra à toutes vos attentes en terme de précision de dosage.

2 modes –identification par LED sur la face du doseur:
- LR mode (Lavage/Rinçage)
- DI mode (Dose initiale)

Equipé de tuyau en silicone pour pompes péristaltiques, valve d'injection et passage de cloison en inox, tuyau de 6m pour raccorder le lavage et le rinçage.

Un affichage optionnel permet de visualiser le temps de fonctionnement des pompes.

Avec kit de tuyau silicone/silicone

Egalement disponible avec d'autres kits de tuyaux

15, Allée des Peupliers 77135 PONTCARRE
Tél +33(0) 1.64.66.00.06 – Fax +33(0) 1.64.66.10.26
erdemil@erdemil.com – www.erdemil.com

erdemil
Le Dosage, un Savoir-Faire