BRIGHTWELL

DELRS00101

MASTERDOSE LS SONDE 230 V / 24 V



- ***Coffret moulé***
- ***Le lavage est réglable jusqu'à environ 5000 ml/h***
- ***Le rinçage est réglable jusqu' à environ 1020 ml/h***
- ***Interrupteur marche/arrêt pour détartrage de la machine***
- ***Raccordement électrique en 230 V ou 24 V***
- ***Colis :***
  300 x 200 x 170 mm
- ***Poids net : 3,04 kg***
- ***Poids brut : 3,34 kg***

Spécialement conçu pour toutes les machines multi zones, ce concept répondra à toutes vos attentes en termes de précision de dosage.

Dosage régulé par une sonde de résistivité pour le lavage.

Dosage par alternance travail/Repos.

Equipé de tuyaux en silicone pour pompes péristaltiques, clapet d'injection et passage de cloison en inox, tuyaux de 6 mètres pour raccorder le lavage et le rinçage.

Avec kit de tuyau silicone/silicone

EN OPTION :
DIFFERENTS KITS DE TUYAUX

BRIGHTWELL
13 Avenue Gutenberg 77600 Bussy-Saint-Georges France
T +33 (0)1 64 66 00 06 F +33 (0)1 64 66 10 26 W www.brightwell.fr

Création : 10/09/2025