Protection chimique

JERSETTE 300

Contact fréquent | port continu



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN388	EN ISO 374-1	EN407
2131X	TYPE B KPT	X1XXXX

CATÉGORIE 3

DEXTERITÉ
EN ISO 21420: 5/5

0334

FSC
www.fsc.org
FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

Au top du confort pour les travaux de longue durée en milieu agressif. Fabriqué en latex certifié FSC™.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

- Aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)

Durabilité

- Très bonne résistance à la déchirure

Protection de la peau

- Bonne résistance à de nombreux acides et bases dilués

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Protéger l'environnement

- Latex certifié FSC™
- Emballage recyclé, Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Collectivités (Nettoyage)
- Aéronautique
- Industrie du Bâtiment (Maçons / Plâtriers)

APPLICATIONS

- Travail des matériaux composites (résines)
- Manipulation de détergents ménagers
- Préparation du mortier, cimentage, coulage

Edité 19/03/2026

Protection chimique

JERSETTE 300

Contact fréquent | port continu

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F: Résistance à la coupure selon ISO 13997
- 0-4: Résistance à la perforation
- 0-4: Résistance au déchirement
- 0-5: Résistance à la coupure
- 2: Résistance à l'abrasion

EN407

DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- 0-4: Petites projections de métal fondu
- 0-4: Résistance à la chaleur radiante
- 0-4: Résistance à la chaleur convective
- 1: Résistance à la chaleur de contact
- X: Propagation de flamme

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%



TYPE B

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Bleu
Epaisseur (mm)	1.15
Tailles Europe	5 6 7 8 9 10

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 5 paires/boîte 50 paires/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/22/0905
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edité 19/03/2026